Cetonia
håndværk med indsigt

CE

Cetonia A/S
Hedemølle Industrivej 1, 8850 Bjerringbro
Danmark
2022

DS/EN 14351-1:2006

Facadedøre – Type: **Træ/Alu**

Beregnet til bygninger

Vindlast:	npd
Vandtæthed:	npd
Højde:	npd
Akustisk ydeevne:	npd
Termisk transmissionskoefficient (U-værdi):	
- Rammedør på 1230 x 2180 mm med 2 stk. standardruder:	1,5**
- Pladedør på 1230 x 2180 mm:	0,8**
Lufttæthed:	npd

npd: no performance determined (ingen ydeevne fastlagt)

**Facadedøres aktuelle termiske transmissionskoefficient (U-værdi) oplyses ved henvendelse til Cetonia A/S jf. DS/EN 14351-1:2006, Tabel E.2 note d.

CE

Cetonia A/S
Hedemølle Industrivej 1, 8850 Bjerringbro
Danmark
2022

DS/EN 14351-1:2006

Facadevinduer – Type: **Træ/Alu**

Beregnet til bygninger

Vindlast:	npd
Vandtæthed:	npd
Sikkerhedsudstyrs bæreevne (topvendevindue):	Bestået
Akustisk ydeevne:	npd
Termisk transmissionskoefficient (U-værdi):	
- 1- fags oplukkeligt vindue på 1230 x 1480 mm med standard rude:	1,4*
- 1- fags fast karm på 1230 x 1480 mm med standard rude:	1,3*
Lufttæthed:	npd

npd: no performance determined (ingen ydeevne fastlagt)

*Facadevinduers aktuelle termiske transmissionskoefficient (U-værdi) oplyses ved henvendelse til Cetonia A/S jf. DS/EN 14351-1:2006, Tabel E.1 note c.